



Tenara®

NÄHFADEN

For seams that last a fabric's lifetime



Entwickelt aus expandiertem PTFE (Polytetrafluorethylen) für schnelles Nähen.

15 Jahre Garantie*

- Hält länger als Zwirne aus Polyester und Baumwolle/Polyester
- Hält solange wie das Gewebe

UV- und wetterbeständig

- Resistent gegen Sonnenlicht bzw. UV-Strahlung
- Beständig gegen Wettereinflüsse sowie gegen Wasser oder Salzwasser
- Verrottet nicht und ist fäulnishemmend

Chemisch beständig

- Widersteht saurem Regen und Luftverschmutzung
- Resistent gegen Chlorbleiche und Reinigungsmittel

Farbbeständig

- Die Farbe „CLEAR“ zeichnet sich durch eine universelle Farbanpassungsfähigkeit aus.
- Es stehen attraktive, farbechte Farben zur Verfügung, die zu vielen Stoffdesigns passen.

GORE® TENARA® Nähfaden TR STYLE - CLEAR

ARTIKELNR.	FEINHEIT (denier/dtex)	UNGEFÄHRE POLYESTER-STÄRKE (Nm)	NOMINALE HÖCHSTZUG-KRAFT (cN)	LAUFLÄNGE (m/Spule)	EMPFOHLENE NADELSTÄRKE (Nm)	SILIKONWACHS-AUSRÜSTUNG	NOMINALE HÖCHSTZUG-KRAFT-DEHNUNG (%)
M1000LTR-L-5	1000/1111	50/60	3114	2100	90-110	ja	17
M1000KTR-L5	1400/1556	35/40	4448	1750	100-120	ja	17
M1000HKTR-L5	2800/3111	20/25	8452	875	120-140	ja	17
M1000XHTR	4800/5333	15	13789	900	Maschinenhersteller befragen	nein	12

GORE® TENARA® Nähfaden TR STYLE - FARBIG

ARTIKELNR.	FEINHEIT (denier/dtex)	UNGEFÄHRE POLYESTER-STÄRKE (Nm)	NOMINALE HÖCHSTZUG-KRAFT (cN)	LAUFLÄNGE (m/Spule)	EMPFOHLENE NADELSTÄRKE (Nm)	SILIKONWACHS-AUSRÜSTUNG	NOMINALE HÖCHSTZUG-KRAFT-DEHNUNG (%)
M1000TR-(XX)-5	1400/1556	35/40	3559	1750	100-120	ja	17
M1000HTR-(XX)-5	2800/3111	20/25	6228	875	120-140	ja	17

Bei Bestellungen von farbigem GORE® TENARA® Nähfaden anstelle „XX“ die folgenden Farbcodes verwenden:

WH (White), LB (Light Blue), CB (Chesapeake Blue), YW (Yellow), RG (Orange), RD (Red), FG (Forest Green), GY (Grey), LG (Light Grey), BR (Chocolate Brown), BK (Black)

Europe/Middle East/Africa

W. L. GORE & ASSOCIATES GMBH

Wernher-von-Braun-Straße 18 • D-85640 Putzbrunn • Germany
Tel.: +49 89 4612-2211 • Fax: +49 89 4612-2306 • E-Mail: ipd-deutschland@wlgore.com

USA/Canada/Far East/Latin America/South America

W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

100 Airport Road • P. O. Box 1010 • Elkton, MD 21921-1010 • USA
Phone: +1 410-392-3200 • Fax: +1 410-506-8445 • E-mail: info@wlgore.com

China

GORE INDUSTRIAL PRODUCTS TRADE (SHANGHAI) CO., LTD.

Floor 43, United Plaza • 1468 Nanjing Road West • Shanghai 200040 • China
Phone: +86-21-5172-8299 • Fax: +86-21-6247-9199 • E-mail: info_china@wlgore.com

gore.com/tenara

*) Details der Garantiebedingungen siehe separate Garantiekarte

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Die hier angegebenen Produktdaten sind unter technisch idealen Bedingungen ermittelt. Abweichungen hängen von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise oder wenden sich mit den genauen Einsatzdaten an unsere Anwendungstechniker. Wir beraten Sie gerne. Spezifikationsänderungen vorbehalten. GORE, Tenara und Bildzeichen sind eingetragene Marken der W. L. Gore & Associates. © W. L. Gore & Associates GmbH, 2011.

DIESES PRODUKT EIGNET SICH NUR FÜR DEN EINSATZ IN INDUSTRIELLEN ANWENDUNGEN und ist nicht für die Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.

